EQUIPOS DE SOLDADURA DE TUBERÍAS

BG Electrofusión

Soldadoras automáticas de electrofusión



Fotografía original del catálogo de equipos. Imagen de la serie; los accesorios dependen de la configuración confirmada.

MODELOS Y CONFIGURACIONES

BG350
≤400mm

BG351
≤400mm

BG6300
≤630mm

BG7500
≤1000mm

BG12000
Confirmar según el accesorio seleccionado

> Consulta la columna del modelo y la configuración exactos. No combines los diámetros, tensiones ni potencias de modelos distintos. Los parámetros detallados figuran en la página siguiente.

ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO

Indica el modelo exacto, el rango de trabajo, la tensión, el enchufe y los accesorios necesarios. Confirma la configuración final del equipo con tu consulta.

ALCANCE DEL DOCUMENTO

Resumen para la selección técnica basado en el catálogo facilitado. No es un manual de uso, un informe de ensayo ni un certificado.

Comparación de modelos

BG Electrofusión

Soldadoras automáticas de electrofusión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	BG350	BG351	BG6300
Diámetro de soldadura	≤400mm	≤400mm	≤630mm
Potencia de salida	3500W	3500W	6300W
Tensión de salida	DC3-70V	DC3-190V	DC3-110V
Tensión de alimentación	AC 150-250V	AC 150-250V	AC 150-250V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Corriente de salida	DC3-60A	DC3-60A	DC3-80A
Temperatura ambiente	-15°C ~50°C	-15°C ~50°C	-15°C ~50°C
Humedad relativa	≤80%	≤80%	≤80%
Rango de ajuste del tiempo	1-9999 s	1-9999 s	1-9999 s
Error de tiempo	≤1%	≤1%	≤1%
Registros de soldadura almacenados	400	400	400
Dimensiones del equipo	44 × 22 × 31CM	44 × 22 × 31CM	50 × 30 × 33CM
Peso neto	9 kg	9 kg	12 kg
Modo de control	Tensión constante / corriente constante	Tensión constante / corriente constante	Tensión constante / corriente constante

Consulta la columna del modelo y la configuración exactos. No combines los diámetros, tensiones ni potencias de modelos distintos.

Comparación de modelos

BG Electrofusión

Soldadoras automáticas de electrofusión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	BG7500	BG12000
Diámetro de soldadura	**≤1000mm**	**Confirmar según el accesorio seleccionado**
Potencia de salida	**7500W**	**12000W**
Tensión de salida	**DC3-140V**	**DC3-200V**
Tensión de alimentación	**AC 150-250V**	**AC 220-380V**
Frecuencia	**50-60Hz**	**50-60Hz**
Corriente de salida	**DC3-80A**	**DC3-80A**
Temperatura ambiente	**-15°C ~50°C**	**-15°C ~50°C**
Humedad relativa	**≤80%**	**≤80%**
Rango de ajuste del tiempo	**1-9999 s**	**1-9999 s**
Error de tiempo	**≤1%**	**≤1%**
Registros de soldadura almacenados	**400**	**400**
Dimensiones del equipo	**50 × 30 × 33CM**	**50 × 30 × 33CM**
Peso neto	**12 kg**	**14 kg**
Modo de control	**Tensión constante / corriente constante**	**Tensión constante / corriente constante**

Consulta la columna del modelo y la configuración exactos. No combines los diámetros, tensiones ni potencias de modelos distintos.