EQUIPOS DE SOLDADURA DE TUBERÍAS

BFHA CNC

Soldadora hidráulica a tope automática CNC, 630–2000 mm

Marca del equipo: ROTHENBERGER



MODELOS Y CONFIGURACIONES

BFHA1200
630-1200mm

BFHA1600
1000-1600mm

BFHA2000
1200-2000mm

Fotografía original del catálogo de equipos. Imagen de la serie; los accesorios dependen de la configuración confirmada.

> Consulta la columna del modelo y la configuración exactos. No combines los diámetros, tensiones ni potencias de modelos distintos. Los parámetros detallados figuran en la página siguiente.

ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO

Indica el modelo exacto, el rango de trabajo, la tensión, el enchufe y los accesorios necesarios. Confirma la configuración final del equipo con tu consulta.

ALCANCE DEL DOCUMENTO

Resumen para la selección técnica basado en el catálogo facilitado. No es un manual de uso, un informe de ensayo ni un certificado. Marca del equipo: ROTHENBERGER. Consultas y suministro a través de WORDPIPES.

Comparación de modelos

BFHA CNC

Soldadora hidráulica a tope automática CNC, 630–2000 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	BFHA1200	BFHA1600	BFHA2000
Diámetro de soldadura	**630-1200mm**	**1000-1600mm**	**1200-2000mm**
Temperatura ambiente	**-5°C – 45°C**	**-5°C – 45°C**	**-5°C – 45°C**
Temperatura máxima de la placa calefactora	**270°C**	**270°C**	**270°C**
Tolerancia de temperatura de la placa	**≤±10°C**	**≤±10°C**	**≤±10°C**
Presión hidráulica de trabajo	**0.4-16MPa**	**0.4-16MPa**	**0.4-12MPa**
Potencia de la placa calefactora	**21.5 kW**	**42.24 kW**	**80 kW**
Potencia de la refrentadora	**4 kW**	**7.5 kW**	**7.5 kW**
Potencia de la unidad hidráulica	**5 kW**	**7.5 kW**	**7.5 kW**
Tensión de alimentación	**380VAC**	**380VAC**	**380VAC**
Conexión de alimentación	**3P+N+PE 50Hz**	**3P+N+PE 50Hz**	**3P+N+PE 50Hz**
Peso neto	**7600 kg**	**9000 kg**	**20570 kg**

Consulta la columna del modelo y la configuración exactos. No combines los diámetros, tensiones ni potencias de modelos distintos.