EQUIPOS DE SOLDADURA DE TUBERÍAS

BFHA CNC

Soldadora hidráulica a tope automática CNC, 200–1000 mm

Marca del equipo: ROTHENBERGER



MODELOS Y CONFIGURACIONES

BFHA450
200-450mm

BFHA630
315-630mm

BFHA800
450-800mm

BFHA1000
630-1000mm

Fotografía original del catálogo de equipos. Imagen de la serie; los accesorios dependen de la configuración confirmada.

> Consulta la columna del modelo y la configuración exactos. No combines los diámetros, tensiones ni potencias de modelos distintos. Los parámetros detallados figuran en la página siguiente.

ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO

Indica el modelo exacto, el rango de trabajo, la tensión, el enchufe y los accesorios necesarios. Confirma la configuración final del equipo con tu consulta.

ALCANCE DEL DOCUMENTO

Resumen para la selección técnica basado en el catálogo facilitado. No es un manual de uso, un informe de ensayo ni un certificado. Marca del equipo: ROTHENBERGER. Consultas y suministro a través de WORDPIPES.

Comparación de modelos

BFHA CNC

Soldadora hidráulica a tope automática CNC, 200–1000 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	BFHA450	BFHA630	BFHA800	BFHA1000
Diámetro de soldadura	**200-450mm**	**315-630mm**	**450-800mm**	**630-1000mm**
Temperatura ambiente	**-5°C – 45°C**	**-5°C – 45°C**	**-5°C – 45°C**	**-5°C – 45°C**
Temperatura máxima de la placa calefactora	**270°C**	**270°C**	**270°C**	**270°C**
Tolerancia de temperatura de la placa	**≤±7°C**	**≤±7°C**	**≤±7°C**	**≤±7°C**
Presión hidráulica de trabajo	**0.4-8MPa**	**0.4-8MPa**	**0.4-12MPa**	**0.4-12MPa**
Potencia de la placa calefactora	**5.38 kW**	**9.35 kW**	**12.5 kW**	**17.5 kW**
Potencia de la refrentadora	**1.5 kW**	**1.5 kW**	**2.2 kW**	**3 kW**
Potencia de la unidad hidráulica	**2.2 kW**	**2.2 kW**	**4 kW**	**4 kW**
Tensión de alimentación	**380V AC**	**380V AC**	**380V AC**	**380V AC**
Conexión de alimentación	**3P+N+PE 50Hz**	**3P+N+PE 50Hz**	**3P+N+PE 50Hz**	**3P+N+PE 50Hz**

Consulta la columna del modelo y la configuración exactos. No combines los diámetros, tensiones ni potencias de modelos distintos.