EQUIPOS DE SOLDADURA DE TUBERÍAS

BFHA CNC

Soldadora hidráulica a tope automática CNC, 90–355 mm

Marca del equipo: ROTHENBERGER



Fotografía original del catálogo de equipos. Imagen de la serie; los accesorios dependen de la configuración confirmada.

MODELOS Y CONFIGURACIONES

BFHA160
90-160mm

BFHA250
90-250mm

BFHA315
110-315mm

BFHA355
160-355mm

> Consulta la columna del modelo y la configuración exactos. No combines los diámetros, tensiones ni potencias de modelos distintos. Los parámetros detallados figuran en la página siguiente.

ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO

Indica el modelo exacto, el rango de trabajo, la tensión, el enchufe y los accesorios necesarios. Confirma la configuración final del equipo con tu consulta.

ALCANCE DEL DOCUMENTO

Resumen para la selección técnica basado en el catálogo facilitado. No es un manual de uso, un informe de ensayo ni un certificado. Marca del equipo: ROTHENBERGER. Consultas y suministro a través de WORDPIPES.

Comparación de modelos

BFHA CNC

Soldadora hidráulica a tope automática CNC, 90–355 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	BFHA160	BFHA250	BFHA315	BFHA355
Diámetro de soldadura	**90-160mm**	**90-250mm**	**110-315mm**	**160-355mm**
Temperatura máxima de la placa calefactora	**270°C**	**270°C**	**270°C**	**270°C**
Presión hidráulica de trabajo	**0.4-6MPa**	**0.4-6MPa**	**0.4-6MPa**	**0.4-6MPa**
Potencia de la placa calefactora	**1 kW**	**2 kW**	**3 kW**	**4.0 kW**
Potencia de la refrentadora	**0.75 kW**	**1.1 kW**	**1.1 kW**	**1.1 kW**
Potencia de la unidad hidráulica	**0.75 kW**	**0.75 kW**	**0.75 kW**	**0.75 kW**
Tensión de alimentación	**220V 50-60Hz**	**220V 50-60Hz**	**220V 50-60Hz**	**220V 50-60Hz**
Peso neto	**110 kg**	**130 kg**	**190 kg**	**240 kg**

Consulta la columna del modelo y la configuración exactos. No combines los diámetros, tensiones ni potencias de modelos distintos.