EQUIPOS DE SOLDADURA DE TUBERÍAS

BGS Hidráulica

Soldadora hidráulica a tope semiautomática, 630–2000 mm

Marca del equipo: ROTHENBERGER



Fotografía original del catálogo de equipos. Imagen de la serie; los accesorios dependen de la configuración confirmada.

MODELOS Y CONFIGURACIONES

BGS1000
630-1000mm

BGS1200
630-1200mm

BGS1600
1000-1600mm

BGS2000
1200-2000mm

> Consulta la columna del modelo y la configuración exactos. No combines los diámetros, tensiones ni potencias de modelos distintos. Los parámetros detallados figuran en la página siguiente.

ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO

Indica el modelo exacto, el rango de trabajo, la tensión, el enchufe y los accesorios necesarios. Confirma la configuración final del equipo con tu consulta.

ALCANCE DEL DOCUMENTO

Resumen para la selección técnica basado en el catálogo facilitado. No es un manual de uso, un informe de ensayo ni un certificado. Marca del equipo: ROTHENBERGER. Consultas y suministro a través de WORDPIPES.

Comparación de modelos

BGS Hidráulica

Soldadora hidráulica a tope semiautomática, 630–2000 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	BGS1000	BGS1200	BGS1600	BGS2000
Diámetro de soldadura	**630-1000mm**	**630-1200mm**	**1000-1600mm**	**1200-2000mm**
Temperatura máxima de la placa calefactora	**270°C**	**270°C**	**270°C**	**270°C**
Tolerancia de temperatura de la placa	**≤±5°C**	**≤±5°C**	**≤±5°C**	**≤±5°C**
Presión hidráulica de trabajo	**0-16MPa**	**0-16MPa**	**0-25MPa**	**0-16MPa**
Potencia de la placa calefactora	**17.5 kW**	**21.5 kW**	**42 kW**	**80 kW**
Potencia de la refrentadora	**3 kW**	**4 kW**	**7.5 kW**	**7.5 kW**
Potencia de la unidad hidráulica	**3 kW**	**3 kW**	**7.5 kW**	**7.5 kW**
Tensión de alimentación	**380V AC 50-60Hz**	**380V AC 50-60Hz**	**380V AC 50-60Hz**	**380V AC 50-60Hz**
Peso neto	**2600 kg**	**2740 kg**	**5200 kg**	**20570 kg**

Consulta la columna del modelo y la configuración exactos. No combines los diámetros, tensiones ni potencias de modelos distintos.