EQUIPOS DE SOLDADURA DE TUBERÍAS

BGS Hidráulica

Soldadora hidráulica a tope semiautomática, 200–800 mm

Marca del equipo: ROTHENBERGER



MODELOS Y CONFIGURACIONES

BGS450
200-450mm

BGS500
200-500mm

BGS630
315-630mm

BGS800
450-800mm

Fotografía original del catálogo de equipos. Imagen de la serie; los accesorios dependen de la configuración confirmada.

> Consulta la columna del modelo y la configuración exactos. No combines los diámetros, tensiones ni potencias de modelos distintos. Los parámetros detallados figuran en la página siguiente.

ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO

Indica el modelo exacto, el rango de trabajo, la tensión, el enchufe y los accesorios necesarios. Confirma la configuración final del equipo con tu consulta.

ALCANCE DEL DOCUMENTO

Resumen para la selección técnica basado en el catálogo facilitado. No es un manual de uso, un informe de ensayo ni un certificado. Marca del equipo: ROTHENBERGER. Consultas y suministro a través de WORDPIPES.

Comparación de modelos

BGS Hidráulica

Soldadora hidráulica a tope semiautomática, 200–800 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	BGS450	BGS500	BGS630	BGS800
Diámetro de soldadura	**200-450mm**	**200-500mm**	**315-630mm**	**450-800mm**
Temperatura máxima de la placa calefactora	**270°C**	**270°C**	**270°C**	**270°C**
Tolerancia de temperatura de la placa	**≤±5°C**	**≤±5°C**	**≤±5°C**	**≤±5°C**
Presión hidráulica de trabajo	**0-8MPa**	**0-8MPa**	**0-8MPa**	**0-16MPa**
Potencia de la placa calefactora	**5.38 kW**	**6.5 kW**	**9.35 kW**	**12.5 kW**
Potencia de la refrentadora	**1.5 kW**	**1.5 kW**	**1.5 kW**	**2.2 kW**
Potencia de la unidad hidráulica	**1.5 kW**	**1.5 kW**	**0.75 kW**	**3 kW**
Tensión de alimentación	**380V AC 50-60Hz**	**380V AC 50-60Hz**	**380V AC 50-60Hz**	**380V AC 50-60Hz**
Peso neto	**560 kg**	**700 kg**	**780 kg**	**1360 kg**

Consulta la columna del modelo y la configuración exactos. No combines los diámetros, tensiones ni potencias de modelos distintos.