EQUIPOS DE SOLDADURA DE TUBERÍAS

BGS Hidráulica

Soldadora hidráulica a tope semiautomática, 40–355 mm

Marca del equipo: ROTHENBERGER



Fotografía original del catálogo de equipos. Imagen de la serie; los accesorios dependen de la configuración confirmada.

MODELOS Y CONFIGURACIONES

BGS160
40-160mm

BGS250
63-250mm

BGS315
90-315mm

BGS355
90-355mm

> Consulta la columna del modelo y la configuración exactos. No combines los diámetros, tensiones ni potencias de modelos distintos. Los parámetros detallados figuran en la página siguiente.

ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO

Indica el modelo exacto, el rango de trabajo, la tensión, el enchufe y los accesorios necesarios. Confirma la configuración final del equipo con tu consulta.

ALCANCE DEL DOCUMENTO

Resumen para la selección técnica basado en el catálogo facilitado. No es un manual de uso, un informe de ensayo ni un certificado. Marca del equipo: ROTHENBERGER. Consultas y suministro a través de WORDPIPES.

Comparación de modelos

BGS Hidráulica

Soldadora hidráulica a tope semiautomática, 40–355 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	BGS160	BGS250	BGS315	BGS355
Diámetro de soldadura	**40-160mm**	**63-250mm**	**90-315mm**	**90-355mm**
Temperatura máxima de la placa calefactora	**270°C**	**270°C**	**270°C**	**270°C**
Tolerancia de temperatura de la placa	**≤±5°C**	**≤±5°C**	**≤±5°C**	**≤±5°C**
Presión hidráulica de trabajo	**0-6.3MPa**	**0-6.3MPa**	**0-6.3MPa**	**0-6.3MPa**
Potencia de la placa calefactora	**1 kW**	**2 kW**	**3 kW**	**4 kW**
Potencia de la refrentadora	**0.7 kW**	**1.1 kW**	**1.1 kW**	**1.1 kW**
Potencia de la unidad hidráulica	**0.75 kW**	**0.75 kW**	**0.75 kW**	**0.75 kW**
Tensión de alimentación	**220V AC 50-60Hz**	**220V AC 50-60Hz**	**220V AC 50-60Hz**	**220V AC 50-60Hz**
Peso neto	**110 kg**	**130 kg**	**190 kg**	**240 kg**

Consulta la columna del modelo y la configuración exactos. No combines los diámetros, tensiones ni potencias de modelos distintos.