EQUIPOS DE SOLDADURA DE TUBERÍAS

BGY160 / BGY200 / BGY250

Soldadora hidráulica a tope, 63–250 mm



Fotografía original del catálogo de equipos. Imagen de la serie; los accesorios dependen de la configuración confirmada.

MODELOS Y CONFIGURACIONES

BGY160
63–160 mm

BGY200
63–200 mm

BGY250 (63–250 mm)
63–250 mm

BGY250 (90–250 mm)
90–250 mm

> Consulta la columna del modelo y la configuración exactos. No combines los diámetros, tensiones ni potencias de modelos distintos. Los parámetros detallados figuran en la página siguiente.

ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO

Indica el modelo exacto, el rango de trabajo, la tensión, el enchufe y los accesorios necesarios. Confirma la configuración final del equipo con tu consulta.

ALCANCE DEL DOCUMENTO

Resumen para la selección técnica basado en el catálogo facilitado. No es un manual de uso, un informe de ensayo ni un certificado.

Consultas sobre productos y configuración
sales@wordpipes.com

Comparación de modelos

BGY160 / BGY200 / BGY250

Soldadora hidráulica a tope, 63–250 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	BGY160	BGY200	BGY250 (63–250 mm)	BGY250 (90–250 mm)
Diámetro de soldadura	**63–160 mm**	**63–200 mm**	**63–250 mm**	**90–250 mm**
Potencia de la refrentadora	**1.00 kW**	**1.00 kW**	**1.10 kW**	**1.00 kW**
Potencia de la placa calefactora	**1.50 kW**	**1.80 kW**	**2.30 kW**	**2.55 kW**
Potencia de la unidad hidráulica	**0.75 kW**	**0.75 kW**	**0.75 kW**	**0.75 kW**

Consulta la columna del modelo y la configuración exactos. No combines los diámetros, tensiones ni potencias de modelos distintos.