EQUIPOS DE SOLDADURA DE GEOMEMBRANAS

WDP600E / WDP600F / WDP610E

Extrusora de soldadura de calentamiento simple WDP600E/600F/610E



Fotografía original del catálogo de equipos. Imagen de la serie; los accesorios dependen de la configuración confirmada.

MODELOS Y CONFIGURACIONES

WDP600E

WDP600F

WDP610E

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	WDP600E	WDP600F	WDP610E
Tensión de alimentación	**230 V**	**230 V**	**230 V**
Potencia nominal	**4200 W**	**4600 W**	**4700 W**
Caudal de extrusión	**2.0–2.5 kg/h**	**2.5–3.0 kg/h**	**2.5–3.0 kg/h**
Motor de accionamiento	**Hitachi**	**Marca no especificada**	**METABO**
Peso neto	**6.00 kg**	**7.50 kg**	**6.30 kg**

ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO

Indica el modelo exacto, el rango de trabajo, la tensión, el enchufe y los accesorios necesarios. Confirma la configuración final del equipo con tu consulta.

ALCANCE DEL DOCUMENTO

Resumen para la selección técnica basado en el catálogo facilitado. No es un manual de uso, un informe de ensayo ni un certificado.

Consultas sobre productos y configuración
sales@wordpipes.com