EQUIPOS DE SOLDADURA DE GEOMEMBRANAS

WDP610

Extrusora de soldadura de doble calentamiento WDP610A/B/C



Fotografía original del catálogo de equipos. Imagen de la serie; los accesorios dependen de la configuración confirmada.

MODELOS Y CONFIGURACIONES

WDP610A

WDP610B

WDP610C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	WDP610A	WDP610B	WDP610C
Tensión de alimentación	**230 V**	**230 V**	**230 V**
Potencia nominal	**3700 W**	**5500 W**	**3700 W**
Diámetro de la varilla	**3–4 mm; 5 mm bajo pedido**	**3–4 mm; 5 mm bajo pedido**	**3–4 mm; 5 mm bajo pedido**
Motor de accionamiento	**METABO**	**METABO**	**METABO**
Peso neto	**7.30 kg**	**7.30 kg**	**7.30 kg**
Dimensiones del embalaje	**640 × 200 × 530 mm**	**640 × 200 × 530 mm**	**640 × 200 × 530 mm**

ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO

Indica el modelo exacto, el rango de trabajo, la tensión, el enchufe y los accesorios necesarios. Confirma la configuración final del equipo con tu consulta.

ALCANCE DEL DOCUMENTO

Resumen para la selección técnica basado en el catálogo facilitado. No es un manual de uso, un informe de ensayo ni un certificado.

Consultas sobre productos y configuración
sales@wordpipes.com