EQUIPOS DE SOLDADURA DE GEOMEMBRANAS

# WDP600

## Extrusora de soldadura de doble calentamiento WDP600A/B/C



Fotografía original del catálogo de equipos. Imagen de la serie; los accesorios dependen de la configuración confirmada.

### MODELOS Y CONFIGURACIONES

**WDP600A**

**WDP600B**

**WDP600C**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro | WDP600A | WDP600B | WDP600C |
|---|---|---|---|
| Tensión de alimentación | **230 V** | **230 V** | **230 V** |
| Potencia nominal | **3200 W** | **5000 W** | **3200 W** |
| Diámetro de la varilla | **3–4 mm; 5 mm bajo pedido** | **3–4 mm; 5 mm bajo pedido** | **3–4 mm; 5 mm bajo pedido** |
| Motor de accionamiento | **Hitachi** | **Hitachi** | **Hitachi** |
| Peso neto | **6.90 kg** | **6.90 kg** | **6.90 kg** |
| Dimensiones del embalaje | **590 × 200 × 520 mm** | **590 × 200 × 520 mm** | **590 × 200 × 520 mm** |

### ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO

Indica el modelo exacto, el rango de trabajo, la tensión, el enchufe y los accesorios necesarios. Confirma la configuración final del equipo con tu consulta.

### ALCANCE DEL DOCUMENTO

Resumen para la selección técnica basado en el catálogo facilitado. No es un manual de uso, un informe de ensayo ni un certificado.

Consultas sobre productos y configuración
**sales@wordpipes.com**