EQUIPOS DE SOLDADURA DE GEOMEMBRANAS

WDP-GM1 / WDP-GM2

Soldadora de cuña caliente HDPE serie WDP-GM



Fotografía original del catálogo de equipos. Imagen de la serie; los accesorios dependen de la configuración confirmada.

MODELOS Y CONFIGURACIONES

WDP-GM1

WDP-GM2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	WDP-GM1	WDP-GM2
Tensión de alimentación	**230 V**	**230 V**
Potencia nominal	**1400 W**	**600 W**
Espesor de una capa de geomembrana	**0.2–2.0 mm**	**0.2–2.0 mm**
Ancho de solape	**12 cm**	**12 cm**
Peso neto	**9.00 kg**	**8.00 kg**
Dimensiones del embalaje	**360 × 340 × 375 mm**	**340 × 330 × 370 mm**

ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO

Indica el modelo exacto, el rango de trabajo, la tensión, el enchufe y los accesorios necesarios. Confirma la configuración final del equipo con tu consulta.

ALCANCE DEL DOCUMENTO

Resumen para la selección técnica basado en el catálogo facilitado. No es un manual de uso, un informe de ensayo ni un certificado.

Consultas sobre productos y configuración
sales@wordpipes.com