EQUIPOS DE SOLDADURA DE GEOMEMBRANAS

WDP800 / WDP810 / WDP820

Soldadora para geomembranas serie WDP800



Fotografía original del catálogo de equipos. Imagen de la serie; los accesorios dependen de la configuración confirmada.

MODELOS Y CONFIGURACIONES

WDP800
0.2–1.5 mm

WDP800D
0.2–1.5 mm

WDP810
0.2–1.5 mm

WDP820
0.2–1.5 mm

> Consulta la columna del modelo y la configuración exactos. No combines los diámetros, tensiones ni potencias de modelos distintos. Los parámetros detallados figuran en la página siguiente.

ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO

Indica el modelo exacto, el rango de trabajo, la tensión, el enchufe y los accesorios necesarios. Confirma la configuración final del equipo con tu consulta.

ALCANCE DEL DOCUMENTO

Resumen para la selección técnica basado en el catálogo facilitado. No es un manual de uso, un informe de ensayo ni un certificado.

Consultas sobre productos y configuración
sales@wordpipes.com

Comparación de modelos

WDP800 / WDP810 / WDP820

Soldadora para geomembranas serie WDP800

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	WDP800	WDP800D	WDP810	WDP820
Tensión de alimentación	**230 V / 120 V**	**230 V / 120 V**	**230 V**	**230 V**
Potencia nominal	**800 W / 1100 W**	**800 W / 1100 W**	**800 W / 1100 W**	**800 W / 1100 W**
Espesor de una capa de geomembrana	**0.2–1.5 mm**	**0.2–1.5 mm**	**0.2–1.5 mm**	**0.2–1.5 mm**
Ancho de solape	**10 cm**	**10 cm**	**15 cm**	**20 cm**
Peso neto	**5.00 kg**	**5.00 kg**	**5.20 kg**	**5.80 kg**

Consulta la columna del modelo y la configuración exactos. No combines los diámetros, tensiones ni potencias de modelos distintos.